

## **Pflegeanleitung für Möbeloberflächen**

Die Pflegeanleitungen für Möbeloberflächen der Firma Rempp Küchen beruhen auf den Angaben der jeweiligen Zulieferer und Hersteller.

### **Reinigung und Pflege von HPL (Duropal)**

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, weichen Tuch leicht entfernt werden.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen Brei aus Waschmittel und Wasser über Nacht einwirken lassen und am folgenden Tag mit einem feuchten Tuch abwischen. Evtl. kann auch eine feine Scheuermilch eingesetzt werden (jedoch nicht bei einer hochglänzenden Oberfläche)

Hartnäckige Verschmutzungen können auch durch organische Lösemittel (z.B. Aceton, Spiritus, Benzin oder Nagellackentferner) beseitigt werden.

Kalk- oder Wasserränder können bei Bedarf mit säurehaltigen Reinigungsmitteln (10%ige Essig- oder Zitronensäure) behandelt werden. Üblicherweise ist ein feuchtes Tuch oder Schwamm ausreichend.

Schlieren durch Reinigungsmittel werden mit klarem Wasser und Nachwischen mit einem trockenen Tuch entfernt.

Möbelpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie dazu neigen die

Strukturierung der HPL- Oberfläche zu füllen und sich zu einer schmutzbindenden Schicht aufzubauen.